Bądź na bieżąco!

www.activejet-team.com

Facebook: www.facebook.com/ActiveJetTeam
Twitter: www.twitter.com/ActiveJetTeam
Youtube: www.youtube.com/ActiveJetTeam

Główny sponsor zawodowej grupy kolarskiej **ActiveJet Team**

ActiveJet®

wiarygodność · bezpieczeństwo · zaufanie

ZAUFAJ MARKOWYM PRODUKTOM

UPS AJE-3000VA Rack

activejet.pl

ZASILACZE AWARYJNE UPS

Action S.A.

Bezpieczny i niezawodny partner
Najlepsza logistyka w branży
Lider na rynku dystrybucji
Bezpieczny partner finansowy

Grupa kapitałowa ACTION jest jednym z wiodących graczy na rynku dystrybucji sprzętu IT i sprzętu AGD w Polsce i jednym z głównych producentów sprzętu komputerowego. Od 2006 roku Action jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ACTION nie tylko dystrybuuje produkty największych światowych dostawców, ale również produkuje sprzęt IT pod własnymi markami: Actina (komputery stacjonarne, serwery), **ActiveJet (materiały eksploatacyjne do drukarek, oświetlenie i zasilanie)** oraz **Actis (materiały eksploatacyjne do drukarek)**. ActiveJet jest głównym sponsorem zawodowej grupy kolarskiej: Drużyny ActiveJet.

ActiveJet Energy to szeroka oferta produktów z zakresu oświetlenia i zasilania. Znajdują sie w niej miedzy innymi źródła LED, świetlówki kompaktowe, halogeny, oprawy dekoracyjne halogenowe i LED oraz UPSy i listwy zasilające, cieszące się ugruntowana pozycja na rynku oraz bardzo dobrymi opiniami klientów. Produkty z tej grupy zdobyły wiele wyróżnień, w tym nagrodę „Jakość Roku" w kategorii innowacyjność dla lamp Power Chip LED oraz „Srebrny Laur Klienta 2012" w kategorii świetlówki energooszczędne. UPS AJE-650 LCD w teście PC Word zdobył nagrodę najbardziej opłacalnego zakupu, oferując najlepszy stosunek ceny do możliwości urządzenia. Artykuły ActiveJet Energy wyróżnia unikalna technologia produkcji, wysoka niezawodność i trwałość.

Notatki					
Imię i Nazwisko:					
Adres e-mail:					
Telefon:					
Zapytanie:					
	Przetarg		Zapytanie		Inne
	UPS		Listwy zasilające		Świetlówki liniowe

Model					
Ilość					
Serwis					
Termin realizacji					
Dodatkowe potrzeby					

Masz dodatkowe pytania? Wyślij e-mail na: zasilanie@activejet.pl

Miejsce na pieczątkę firmy:

ActiveJet Energy

zapewniamy nieprzerwane zasilanie
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz chcąc maksymalnie uprościć procedury związane z obsługą techniczną i serwisową, wprowadziliśmy specjalny sposób realizacji serwisu zasilaczy awaryjnych ActiveJet.

Ten nowy, znacznie wygodniejszy dla Państwa sposób postępowania w wypadku ewentualnych problemów mogących wystąpić podczas użytkowania zasilaczy awaryjnych - to usługa serwisowa **„DOOR to DOOR”**.

Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy teraz bliżej Państwa i Państwa klientów. Usługa ta pozwala Państwa klientom zgłaszać się bezpośrednio do Centrum Serwisu ActiveJet, które w sposób szybszy i dokładniejszy może odpowiadać na pytania użytkowników i wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z użytkowaniem zasilaczy awaryjnych ActiveJet.

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu telefonicznie pracownik Centrum Serwisu ActiveJet ustali z Państwem termin odbioru urządzenia przez kuriera. Po weryfikacji faktycznych przyczyn wadliwej pracy urządzenia i usunięciu ewentualnych usterek Centrum Serwisu ActiveJet odeśle urządzenie pod wskazany adres.

Standardowo produkty UPS ActiveJet objęte są dwuletnią gwarancją.

KONTAKT
INFORMACJA TECHNICZNA I SERWIS:
Centrum Serwisu UPS ActiveJet
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Telefon: +48 693 291 239
e-mail: serwis@activejet.pl
(do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

lub zgłoszenie za pomocą formularza na stronie: **http://www.activejet.pl/serwis**

FAQ
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące użytkowania sprzętu znajdą Państwo na naszej stronie: **http://www.activejet.pl/serwis**

ZAUFAJ MARKOWYM PRODUKTOM

Świetlówki liniowe ActiveJet cieszą się ugruntowaną pozycją na rynku oraz bardzo dobrymi opiniami wśród klientów.

Listwy zasilające ActiveJet posiadają dwustopniowy układ zabezpieczający gniazda z uziemieniem oraz wyposażone są w automatyczny bezpiecznik.

Model	AJE-100 PT*	AJE-200 PT*	AJE-424	AJE-1500 Sinus LCD	AJE-2000R*	AJE-3000R*
ActiveJet RoHS CE Wszystkie modele posiadają **zimny start** i **AVR** (stabilizację napięcia wyjściowego)						
Parametry na wejściu						
Napięcie zasilania	230V			230V		
Typ urządzenia	Zasilacz wolnostojący			Zasilacz wolnostojący	Zasilacz do instalacji w RACK 19" oraz jako wolnostojący	
Moc czynna	100 W	200 W	240 W	1050 W	1600 W	2400 W
Moc bierna	200 VA	400 VA	425 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA
Parametry na wyjściu						
Czas przełączenia	4 ms			4 ms		
Kształt napięcia	Sinusoida modulowana - przybliżona			Sinusoida pełna		
Czas podtrzymania	7-220 min	17-270 min	5-20 min	6-18 min	5-20 min	
Topologia	offline		Line Interactive (VI)	Line Interactive (VI)		
Akumulator						
Rodzaj/Ilość	12 V / 7Ah x 1 szt.	12 V/ 9 Ah x 1 szt.	12V/7Ah x 1 szt.	12 V / 9Ah x 2 szt.	12V / 9Ah x 4 szt.	12V / 9Ah x 6 szt.
	Bezobsługowy, szczelny, żelowo-ołowiowy			Bezobsługowy, szczelny, żelowo-ołowiowy		
Cechy						
Interfejs	RJ11			USB, RJ11	RS232, USB, SNMP (Opcja)	
Sygnalizacja pracy/Display	Dźwiękowa, Diody LED			Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa		
Ilość i rodzaj gniazd wyjściowych	2 szt. gniazd Schucko (typ francuski)		2 szt. gniazd Schucko (typ francuski), wbudowany kabel zasilania	6 szt. Gniazd IEC	8 szt. gniazd IEC	6 szt. gniazd IEC, 2 gniazda duże IEC przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenia	Przepięciowe, przeciążeniowe, ochrona linii tel. RJ11, autotest, automatyczny bezpiecznik, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, filtr przeciwzakłoceniowy. RFI/EMI tłumik warystorowy.			Przepięciowe, przeciążeniowe, ochrona linii tel. RJ11, autotest, automatyczny bezpiecznik, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, iltr przeciwzakłoceniowy. RFI/EMI tłumik warystorowy.		
Rozmiar i waga						
Wysokość/Szerokość/Głębokość (mm)	228 / 82,5 / 207		142/100/290	205/146/397	2U (88/438/480)	2U 88/438/600
Waga (kg)	2,7	3	4,25	12,2	25	45

POLECAMY:

***Model AJE-100/200 Power Time**

- Najlepszy wybór dla domu i biura
- Zasila urządzenia o małej mocy, takie jak: kamery, modemy rutery, switche, kasy, lampy led, ładowarki etc.

- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Oszczędza prąd ładowania do 50%
- Prosty montaż i łatwa obsługa
- Możliwość dokupienia Karty SNMP oraz szyn montażowych

ActiveJet

RoHS

CE

Wszystkie modele posiadają **zimny start** i **AVR** (stabilizację napięcia wyjściowego)

Model	AJE-550 Sinus LCD	AJE-700 Sinus LCD	AJE-626	AJE- 500VA LED	AJE-700VA LED	AJE-1021
Parametry na wejściu						
Napięcie zasilania	230V		230V			
Typ urządzenia	Zasilacz wolnostojący		Zasilacz wolnostojący			
Moc czynna	350 W	420 W	360 W	340 W	480 W	600 W
Moc bierna	550 VA	700 VA	625 VA	500 VA	700 VA	1100 VA
Parametry na wyjściu						
Czas przełączenia	4 ms		4 ms			
Kształt napięcia	Sinusoida pełna		Sinusoida modulowana - przybliżona			
Czas podtrzymania	5 - 20 min		5-20 min			
Topologia	Line Interactive (VI)		Line Interactive (VI)			
Akumulator						
Rodzaj/Ilość	12 V / 7Ah x 1 szt.	12 V / 9Ah x 1 szt.	12V/7Ah x 1 szt.	12V/7Ah x 1 szt.	12V/9Ah x 1 szt.	12V/7Ah x 2 szt.
	Bezobsługowy, szczelny, żelowo-ołowiowy		Bezobsługowy, szczelny, żelowo-ołowiowy			
Cechy						
Interfejs	USB, RJ11		USB, RJ11	USB		USB, RJ11
Sygnalizacja pracy/Display	Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa		Dźwiękowa, Diody LED			Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa
Ilość i rodzaj gniazd wyjściowych	4 szt. gniazd IEC, wbudowany kabel zasilania		2 szt. gniazd Schucko (typ francuski), wbudowany kabel zasilania	4 szt. gniazd IEC, kabel zasilania		2 szt. gniazd Schucko, wbudowany kabel zasilania
Zabezpieczenia	Przepięciowe, przeciążeniowe, ochrona linii tel. RJ11, autotest, automatyczny bezpiecznik, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, filtr przeciwzakłoceniowy. RFI/EMI tłumik warystorowy.		Przepięciowe, przeciążeniowe, ochrona linii tel. RJ11, autotest, automatyczny bezpiecznik, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, filtr przeciwzakłoceniowy. RFI/EMI tłumik warystorowy.			
Rozmiar i waga						
Wysokość/Szerokość/Głębokość (mm)	330 /100/145	330/100/140	142/100/287	142/101/279		160/146/350
Waga (kg)	5	5,2	4,25	4,2	4,9	8

POLECAMY:

***Model Rack AJE-2000/3000 Sinus**

- Do serwerów i średnich sieci komputerowych
- Najnowsza technologia - Clear Sinus
- Programowane gniazda wyjściowe
- Uniwersalna obudowa Tower/Rack-2U

- Gwarantuje bardzo długi czas podtrzymania, nawet do 270 minut
- Prosta obsługa dla każdego

Model	AJE-EASY 650VA LCD	AJE-650LCD	AJE-850LCD	AJE-1200LCD *	AJE-1600LCD	AJE-2200LCD
ActiveJet RoHS CE Wszystkie modele posiadają **zimny start** i **AVR** (stabilizację napięcia wyjściowego)						
Parametry na wejściu						
Napięcie zasilania	230V					
Typ urządzenia	Zasilacz wolnostojący					
Moc czynna	360W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Moc bierna	650VA	650 VA	850 VA	1200 VA	1600 VA	2200 VA
Parametry na wyjściu						
Czas przełączenia	4 ms					
Kształt napięcia	Sinusoida modulowana - przybliżona					
Czas podtrzymania	5 - 20 min			5 - 15 min	6-18 min	
Topologia	Line Interactive (VI)					
Akumulator						
Rodzaj/Ilość	12V/7Ah x 1 szt.		12V/9Ah x 1 szt.	12V/7Ah x 2 szt.	12V/9Ah x 2 szt.	
	Bezobsługowy, szczelny, żelowo-ołowiowy					
Cechy						
Interfejs	USB	USB, RS232, RJ11		USB, RS232		
Sygnalizacja pracy/Display	Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa					
Ilość i rodzaj gniazd wyjściowych	2 szt. gniazd Schucko, wbudowany kabel zasilania	4 szt. gniazd IEC, wbudowany kabel zasilania		2 szt. gniazd Schucko, 2 szt. gniazd IEC, wbudowany kabel zasilania	2 szt. gniazd Schucko, 1 szt. Schucko przeciwprzepięciowe, 3 szt. gniazd IEC	
Zabezpieczenia	Przepięciowe, przeciążeniowe, autotest, automatyczny bezpiecznik, ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, filtr przeciwzakłoceniowy. RFI/EMI tłumik warystorowy.					
Rozmiar i waga						
Wysokość/Szerokość/Głębokość (mm)	142/100/287	145/100/330		160/146/350	205/146/397	
Waga (kg)	4,2	5,2	6,2	8,9	11	11,5

POLECAMY:

***Model AJE-1200LCD**

- Niezbędny w każdej firmie
- Pełna ochrona danych-port USB
- Oszczędza czas i pieniądze
- Bezpieczna praca w Internecie
- Uniwersalne gniazda wyjściowe
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Oszczędny tryb pracy - Low Energy Cost

NAJLEPSZA OCHRONA ZASILANIA