

Activejet®

AJE-EASY650 LCD

Zasilacz awaryjny (UPS) 650 VA



Kolor główny	Czarny
Typ produktu	Zasilacze UPS
Interfejsy	COM (RS-232)
Napięcie wejściowe	230 V
Średni czas podtrzymania	20 min
Zabezpieczenia	Autotest
Zabezpieczenia	OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
Zabezpieczenia	Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Temperatura pracy	0-40 °C
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Topologia	Line Interactive VI
Czas przełączenia	2ms
Oprogramowanie	Unix
Oprogramowanie	MAC
Oprogramowanie	Linux
Oprogramowanie	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows7/8
Normy i certyfikaty	CE
Moc pozorna	650 VA
Moc skuteczna	360 W
Liczba gniazd	4 gniazda
Interfejsy	USB 2.0
Zabezpieczenia	Filtr przeciwzakłóceńowy

Zabezpieczenia	RFI/EMI tłumik warystorowy
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj obudowy	Tower
Oprogramowanie	ViewPower
Zabezpieczenia	Ochrona linii telefonicznej
Zabezpieczenia	Przebieciowe
Zabezpieczenia	Automatyczny bezpiecznik
Typ akumulatora/baterii	12V/7,2Ah
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa
Interfejsy	RJ-11
Kształt przebiegu sinus	Przybliżona sinusoida
Szerokość	100 mm
Wysokość	145 mm
Głębokość	330 mm
Waga	5,20 kg
Typ produktu	Zasilacze
Rodzaj	Nie dotyczy
Zastosowanie	UPS